



INSTRUKCJA MONTAŻOWA

TKANINY PP "KOTAR"



PRZED PRYZYSTĄPIENIEM DO PRAC MONTAŻOWYCH OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO, TKANINĘ PP NALEŻY CHRONIĆ PRZED

- Oddziaływaniem warunków atmosferycznych. Wysoka i niska temperatura przyczynia się do podwinięcia boków, marszczenia i zwijania się tkaniny. Są to zjawiska typowe dla produktów dwuwarstwowych o różnej rozszerzalności cieplnej i nie mają wpływu na właściwości tkaniny,
 - Uszkodzeniami mechanicznymi,
 - Kontaktem z substancjami zawierającymi rozpuszczalniki.
- 

I. PRZYGOTOWANIE PODŁOŻA

Przed rozłożeniem TKANINY PP KOTAR należy zadbać, aby podłoże, na którym zostanie zamontowana instalacja grzewcza było czyste, suche i równe

BARDZO WAŻNYM ELEMENTEM PRZED ROZŁOŻENIEM TKANINY PP KOTAR

jest wybór odpowiedniego styropianu na podłoże, zalecany jest styropian Kotar EPS 100 Dach/Podłoga lub Kotar EPS 200 Dach/Podłoga/Parking, który posiada bardzo dobre parametry wytrzymałościowe, jak również termoizolacyjne

II. MONTAŻ

- Na warstwie styropianu układamy TKANINĘ PP KOTAR rozwijając ją z rolki wzdłuż ścian, słupów, ościeżnic oraz taśmy brzegowej (zalecana jest taśma brzegowa Kotar z zakładką i nacięciami).
- Układanie TKANINY PP KOTAR należy rozpocząć od narożnika ściany, a kolejne rzędy układać równoległe do pozostałych pasów tkaniny. Równo odcięte pasy tkaniny układać w taki sposób, aby nakładały się na zakładkę zachowując rozkład kratki 10 cm.
- Miejsca zakładek tkaniny zabezpieczyć taśmą samoprzylepną. Na początku każdego pasa zaleca się nakleić taśmę klejącą dwustronną samoprzylepną, tak aby tkanina dobrze przylegała do podłoża oraz nie miała możliwości przesuwania i zwijania się.
- Końcówkę uciętego pasa należy przyciąć z nadmiarem, w celu zabezpieczenia podłoża tj. płyt styropianowych przed dostaniem się wilgoci zawartej w jastrychu,
- Rury należy układać w odpowiedni sposób, meandrowo lub ślimakowo. W celu przymocowania rury do podłoża należy użyć klipsów firmy Kotar, wbijając je za pomocą Tackera firmy Kotar

BĄDŹ Z NAMI



KOTAR

PRODUCENT MATERIAŁÓW IZOLACYJNYCH

KOTAR Sp. z o.o.

ul. Kościuszki 33
56-100 Wołów

e-mail: sekretariat@kotar.pl

tel. +48/71 389 23 16

www.kotar.pl